

Nafutekt Voranstrich

Nízkoviskózní primer v systému Nafutekt Plus

Vlastnosti produktu

- velmi dobré spojení s asfaltem a betonem
- vysoká schopnost průniku prachem
- odolný vůči vodním roztokům, solím, apod.
- rychlé vyschnutí

Oblasti použití

- slepení prachu a malých nečistot
- vytvoření pevného podkladu
- penetrace pro Nafutekt BITINOX strip

Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být čistý a zbavený všech volných částic a ostatních látek působících jako separační vrstva. Vhodné je vyfoukání tlakovým vzduchem nebo vymetení kartáči. Důležité je provést nejprve celkové vyčištění a teprve poté aplikaci primeru.

Zpracování

Nafutekt Voranstrich je dodáván v nádobě připravený k okamžitému použití. Aplikace se provádí pomocí štětců nebo nástřikem. V každém případě je potřeba celý prostor dilatačního závěru opatřit souvislým filmem primeru a zapracovat primer do podkladu. Případně je možné prostor okolní vozovky vlevo a vpravo od prostoru závěru rovněž opatřit primerem v šířce cca 1 cm od dilatačního závěru. Je potřeba použít pouze takové množství primeru Nafutekt Voranstrich, aby nedocházelo k jeho hromadění na dně prostoru dilatačního závěru.

Další prováděné práce

Další práce je možné provádět teprve po kompletním vyschnutí primeru Nafutekt Voranstrich. Toto je možné zkontrolovat rukou, povrch musí být na dotyk odolný rozmazání. Bezprostředně po vyschnutí se osadí pásy Nafutekt BITINOX Strip na spáru (viz. samostatný technický list).

Ošetřování

Není potřeba provádět žádné speciální ošetřování.

Čištění nástrojů

Pro čištění nástrojů od čerstvého materiálu je vhodný čisticí prostředek MC-Reinigungsmittel U. Vytvrdlé zbytky primeru lze odstranit pouze mechanicky.

Bezpečnostní pokyny

Dodržujte bezpečnostní pokyny, které jsou uváděny na etiketách a v bezpečnostních listech.

Technické hodnoty Nafutekt Voranstrich

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota*	Poznámky
Podmínky pro zpracování	°C	≥ 0	teplota vzduchu a podkladu
Spotřeba	%	3	ve vztahu k množství zálivkové hmoty

Poznámky k produktu Nafutekt Voranstrich

Čisticí prostředek	MC-Reinigungsmittel U
Barva	transparentní
Balení	10 l a 30 l kanystr
Skladování	Originálně uzavřené nádoby lze skladovat při teplotě v suchu a chladu minimálně 24 měsíců. Stejně podmínky platí i pro dopravu. Chránit materiál před přímým slunečním zářením. Skladování pouze v dobře větratelných prostorách.
Likvidace obalů	V zájmu ochrany životního prostředí obaly dokonale vyprázdnit. Dbejte našich doporučení v bezpečnostních listech výrobku týkajících se odstranění odpadu. Na přání Vám bezpečnostní listy rádi poskytneme.

* Pakliže není uvedeno jinak, veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu.

Poznámka: Údaje v tomto letáku jsou uváděny na základě našich zkušeností dle nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním požadavkům. S přihlédnutím k tomuto, ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich spolupracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat obecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 09/11. Tento materiál byl z technického hlediska přepracován. Dosavadní vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska přepracovaném vydání je toto vydání neplatné.