

MC-Cleaner G

Čisticí prostředek na graffiti

Vlastnosti produktu

- rozpouštědlový
- jednoduché zpracování, připravený k okamžitému použití
- nanášení štětcem, štětkou nebo kartáčem
- gelová konzistence, nanášení bez úkapů

Oblasti použití

- prostředek pro odstraňování graffiti z MC-Color Proof vision a MC-Color Flair vision
- použitelný pouze v kombinaci s těmito produkty
- scénář expozice dle směrnice REACH: inhalace periodická, zpracování

Pokyny pro zpracování

Popis produktu

MC-Cleaner G byl vyvinut speciálně pro odstraňování graffiti. Jedná se o prostředek připravený k okamžitému použití, který umožňuje rychlé, lehké a důkladné odstranění graffiti, nápisů a kreseb provedených barevnými tužkami, fixy a laky.

Odstraňování graffiti

MC-Cleaner G se nanese pomocí měkkého štětce nebo štětky a poté se krouživým pohybem rozetře do plochy. U drsných, strukturovaných podkladů se MC-Cleaner G nanáší pomocí kartáče.

Po krátké době působení, cca 2 až 3 minuty (max. 5 minut), se nátěr stáhne pomocí gumového hladítka. Z hladítka směs následně setřeme pomocí papírových ubrousků nebo utěrek a plochu dočistíme vlhkou houbou. Použití vody s obsahem tenzidů zvyšuje účinnost čištění.

Dbejte na to, aby nedošlo k vyschnutí směsi čisticího prostředku a graffiti-barvy ještě během fáze čištění. Je potřeba zohlednit zvláště přímé sluneční záření a vítr vysokých rychlostí.

Ochranné prostředky

Při práci s MC-Cleaner G používejte ochranné brýle a ochranné pracovní rukavice. Doporučujeme rukavice Ultranitil 492 a/nebo Ultranitil 381 od výrobce MAPA.

Dodržujte pokyny uváděné v bezpečnostním listu!

Doplňková poznámka

Vyžádejte si před samotným čištěním naše technické poradenství.

Technické hodnoty MC-Cleaner G

Vlastnost	Měrná jednotka	Hodnota*	Poznámky
Hustota	kg/dm ³	0,98	
Poměr míchání			okamžité použití
Doba působení	minuta	≥ 2 5	minimálně maximálně
Spotřeba **	g/m ²	cca 150 – 200	
Podmínky pro zpracování	°C % K	≥ 5 - ≤ 30 ≤ 80 3	teplota podkladu, materiálu a vzduchu relativní vlhkost vzduchu nad rosným bodem

Poznámky k produktu MC-Cleaner G

Barva	transparentní
Balení	5 kg kbelík
Skladování	Originálně uzavřené nádoby lze skladovat v suchu minimálně 24 měsíců. Stejně podmínky platí pro přepravu.
Likvidace obalů	Obaly je nutné dokonale vyprázdnit.

* Veškeré technické hodnoty jsou uváděny při + 23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu, teplota samotného materiálu je mezi + 15 °C a + 25 °C.

** Podle druhu podkladu a použité graffiti-barvy se může spotřeba lišit.

Poznámka: Údaje v tomto technickém listu jsou uváděny na základě našich zkušeností a dle našeho nejlepšího vědomí, jsou však nicméně nezávazné. Je třeba je přizpůsobit konkrétní stavbě, účelu použití a zvláště pak místním podmínkám. Naše údaje se vztahují k všeobecně platným technickým pravidlům, které musí být dodržovány při aplikaci. S přihlédnutím k tomu ručíme za správnost těchto údajů v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Doporučení našich pracovníků odchylovající se od našich směrnic jsou pro nás závazná jen tehdy, jsou-li potvrzena písemně. Každopádně je potřeba dodržovat všeobecně platné technické pokyny pro aplikaci materiálů.

Vydání 09/19. Tento materiál byl z technického hlediska upraven. Předchozí vydání jsou neplatná a nesmějí být nadále používána. Po novém, z technického hlediska upraveném vydání je toto vydání neplatné.