

Prohlášení o vlastnostech



Nafufill RM 40

Referenční číslo prohlášení o vlastnostech: IN 0074517

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Nafufill RM 40
2.	Zamýšlené použití	Výrobek pro opravy betonu bez statické funkce Nanášení malty ručně (3.1) Nástřik betonu nebo malty (3.3) Zvětšení tloušťky krycí vrstvy výztuže dodatečně nanesenou cementovou maltou nebo betonem (7.1) Náhrada kontaminovaného betonu (7.2)
3.	Výrobce	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Místo výroby: Závod 041
4.	Zplnomocňovatel	MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG Am Kruppwald 1-8 46238 Bottrop
5.	Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (POSV)	Systém 2+ (pro použití v budovách a u inženýrských staveb)
6.	Harmonizovaná norma	EN 1504-3: 2005
7.	Oznařený subjekt	Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V. Identifikační číslo 0921

8. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	POSV	Harmonizovaná technická specifikace
Pevnost v tlaku	Třída R3	Systém 2+	EN 1504-5: 2004
Obsah chloridových iontů	$\leq 0,05 \%$		
Soudržnost	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Vázané smršťování/rozpínání	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Odolnost proti karbonataci	vyhovující		
Modul pružnosti	$\geq 15 \text{ GPa}$		
Tepelná slučitelnost - Zmrazování a tání	$\geq 1,5 \text{ MPa}$		
Reakce na oheň	Třída A1		
Nebezpečné látky	EN 1504-3, odstavec 5.4		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

van Diemen

Vedoucí oddělení vývoje a kontroly jakosti

Bottrop, 04.09.2021
(Místo a datum vydání)



(Podpis)

Příloha

Dle článku 6 (5) nařízení (EU) č. 305/2011 je k tomuto prohlášení o vlastnostech přiložen bezpečnostní list dle nařízení (EU) č. 1907/2006 (REACH), příloha II.